

SCURB®

C'EST BIEN VU !

FICHE DE MONTAGE



1



Ouvrir le sac comme présenté ici

2



Déplier le SCURB complètement en le maintenant au sol.

3



4



Ouvrir la fermeture éclair pour accéder à la valve. Celle-ci doit être en position fermée

5



Enfoncer l'embout mâle de la pompe dans la valve et commencer à gonfler

6




Relever le socle du totem à la verticale, comme indiqué sur la photo

7




Retirer la pompe, et s'assurer que le piston est bien en position fermée afin d'éviter qu'il ne se dégonfle. Fermer la fermeture éclair et redresser le totem

FONCTIONNEMENT DE LA VALVE "QUART DE TOUR"



J'appuie sur le piston de la valve et je le tourne d'un quart de tour, celui-ci est enfoncé, la valve est ouverte.



J'appuie et je tourne le piston de la valve une seconde fois, celui-ci est retiré, la valve est fermée.



Votre SCURB est à présent monté !

Votre scurb est livré avec sa pompe à pied grand débit
Le sac de transport est en supplément.

SCURB®

C'EST BIEN VU !

FICHE DE DÉMONTAGE



1 Placer le SCURB à l'horizontale sur un sol propre et appuyer sur le piston à travers la housse pour commencer à le dégonfler légèrement



2 Ouvrir la fermeture éclair sur 30 cm



3 Appuyer et tourner le piston de la valve (position enfoncée) pour continuer le dégonflage



4 "Casser" le haut du SCURB et l'aplatir en commençant par le haut du totem, en faisant attention à ne pas créer de pli superflu



5 Une fois complètement dégonflé, marquer le pli à environ 35 cm et replier le haut du totem.



6 Continuer ainsi, tous les 50 cm environ, jusqu'à ce que la housse soit pliée sur le socle.



7 Appuyer et tourner le piston de la valve afin qu'il soit en position fermée, laisser la fermeture éclair ouverte, avant de fermer le sac.

NOUVEAU SOCLE PVC ROTOMOULÉ



Lestez le en le remplissant d'eau ou de sable